

# REISSER

# Gázbeton csavar

Majdnem mintha fába csavaroznánk



## Gyors, esztétikus felületek

- maróbordák biztosítják a fej precíz süllyesztését
- nincs szükség előzetes süllyesztésre



## Szakszerű, időtálló rögzítések

- leszerelés esetén nem marad vissza dübel
- csekély a fal sérülése

## Gyors szerelés!

- ezt szolgálja a magas menetemelkedés
- előfúrás nélkül – a csavar maga alakítja ki a teherhordó menetet
- előfúrással megnövelhetjük a hasznos teherbírást

## Biztonságos és hosszú életű

- megnövelt korrózióállóság a felvitt kék cinkréteggel

## Erős tartás!

- nagy mélységű menetszelvény

## Mérettartományok

- 8 x 110 mm
- 10 x 110 mm
- 10 x 160 mm

## Felhasználási javaslatok

- a gázbeton alappal csaknem úgy dolgozhatunk mintha fa lenne. Csavarbehajtó esetén (akkus vagy 220 V-os) a PP falazó elemek szilárdságának jelentős ingadozása miatt végezzünk el egy próbaszerelést
- a csavarhúzó csúszó kuplungjának ki kell oldania, amikor a csavarfej szintbe kerül a felerősítő elemmel
- ne használjunk ütve-csavarozót
- megfelelő építőanyag: gázbeton >PP2 szilárdsági osztály

## Felhasználási terület

- lécvázak és faburkolatok, fémből vagy műanyagból (szigetelőanyagok, fatáblák, acélprofilok és kábelcsatornák felerősítése) gázbetonból készült épületelemekre