

REISSER HBS/HBS-6

A facsavar



Biztos tartás

- a hosszúságot jelölő fejbeütés kiegészítő biztonságot ad
- a HBS-6 hatlap feje a nagyobb erővel történő meghúzást szolgálja

Gyorsan készülő, esztétikus felületek

- HBS sárgára horganyzott
- HBS-6 kékre horganyzott

Választható színek

- HBS sárgára horganyzott
- HBS-6 kékre horganyzott

Könnyű behajtás

- kisebb behajtó nyomaték hatásos súrlódáscsökkentő bevonat által

Gyors és könnyű szerelés

- a szármaró csökkenti a behajtó nyomatékot és megkönnyíti a behajtást

Nagyobb kényelem

- a szármaró a speciális fejgeometriával együtt csökkenti az anyagban fellépő feszültségeket
- a szerkezeti elemek terheléskor és hőmérséklet-ingadozáskor kevésbé vetemednek

Jobb minőség, kevesebb selejt és több megtakarított pénz

- a maróbordás csavarhegy elvégzi az előfúrást és megelőzi a fa berepedését

Komfortos és gyors

- az azonnali fűrészdíttással gyorsan és kényelmesen dolgozhatunk



Biztonságos munkavégzés

- a csavarozáshoz minden csomagban elhelyezünk egy speciális Bit-et

Mérettartományok

- átmérő: 8 – 12 mm
- hosszúság: 60 – 300 mm

Alkalmazás videó:

YouTube™

www.youtube.com/watch?v=yGt-TYd80JA



Felhasználási területek

Tömör és ragasztott faszervezetek különböző fenyőfákból zárt -, és nedvességtől védett kültérben

- faszervezet
- játzóterek
- tetők építése
- pergolák
- tartószerkezetek
- Gk. beállók
- szarufák feletti szigetelések
- stb.

Felhasználási javaslatok

- a legtöbb esetben nem kell előfúrni (A fa jellemzőitől függően végezzünk próbacsavarozást)



Europäische Technische Zulassung für Holzschrauben als Holzverbindungsmittel
European Technical Approval
Self-tapping screws for use in timber constructions

ETA-11/0106