

REISSER Távtartó készlet

Hullám- és trapézlemezekhez 18 mm hullám-
magasságig és kb. 2 mm lemezvastagságig



Jelentősen javított tömörség

- 19 mm-es EPDM alátéttel

50 % idő megtakarítás

- a távtartó, 10 x 17 mm feszítőhüvely kiváltja a hagyományos távtartót. Ezáltal az egyszemélyes szereléssel 50 % időt takarítunk meg

Megnövelt korrózióállóság

- DRIBO®-A2 inox csavar által

Fúrás, csavarozás és süllyesztés egy munkamenetben

- a szabadalmaztatott marószegmens különleges elhelyezkedése miatt a csavar azonnal belekap a fába
- legtöbbször nem kell előfúrni

Alkalmazás videó:

YouTube™

<http://youtu.be/olGT9iLKh4U>



Ideális kiegészítő szerszám

- REISSER HSS lépcsős fúró Ø 4-10 mm



Felhasználási területek

- épület felújítás
- új építmények
- javítások
- stb.



1. A profilok előfúrása lépcsős fúróval Ø 4-10 mm



2. A távtartó készletet toljuk be a lemezbe úgy, hogy a csavar és a hüvely üljön fel a tartószerkezetre



3. Csavarozáskor a hüvely palástja a profil - lemez alatt legyen, hogy ki tudjon támasztani



4. Húzzuk meg a csavart, amíg az alátét kissé (kb. 20 %) összenyomódik